

Caractéristiques techniques ASX AM 11



MY11 ASX	1.6 I Mivec 2WD boîte manuelle 5 vitesses	1.8 I Di-D LP 2WD boîte manuelle 6 vitesses	1.8 I Di-D HP 4WD boîte manuelle 6 vitesses
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur hors tout	4295	4295	4295
Largeur hors tout	1770	1770	1770
Hauteur hors tout (avec rail de toit)	1625	1625	1625
Empattement	2670	2670	2670
Voie	1525/1525	1525/1525	1525/1525
Garde au sol (avec arrière relevé de 18 mm)	195	170	170
Poids en ordre de marche	1270 (Invite) 1290 (Intense / CityZen)	1450 (Invite) /1460 (Intense / CityZen / Instyle)	1525 (CityZen / Instyle)
	725 (Invite) 740 (Intense / CityZen)/545 (Invite) 550 (Intense / CityZen)	915 (Invite) 920 (Intense / CityZen / Instyle) /535 (Invite) 540 (Intense / CityZen / Instyle)	945/580 (CityZen / Instyle)
Poids nominal brut	1870	2060	2060
Poids maximal sur essieu	930/1000	1120/1000	1120/1000
Nombre de places assises	5	5	5
Volume du coffre minimum	442	442	442
Volume du coffre maximum	1193	1193	1193
PERFORMANCES			
Accélération (0-100km/h) ⁻¹	11.4	10.2	10
Vitesse maxi	183	188	198
Rayon de braquage minimum	5.3	5.3	5.3
Consommation de carburant (litres/100km)	7.5	6.7	6.9
	4.9	4.8	5
	5.9	5.5	5.7
CO2	135	145	150
NOx	-	-	-
Capacité de remorquage avec frein	1100	1400	1400
MOTEUR			
Type	1,6 I MIVEC	1,8 I Di-D LP avec turbo, refroidisseur intermédiaire et AS&G	1,8 I Di-D HP avec turbo, refroidisseur intermédiaire et AS&G
Type de carburant/octane	Essence / RON95	Diesel	Diesel
Cylindrée totale	1590	1798	1798
Alésage x course	75 x 90	83 x 83,1	83 x 83,1
Taux de compression	11	14.9(+ 1.5)	14.9 (+ 1.5)
Puissance max. (CEE net)	85(115)/6000	85(115)/3750	110(150)/4000
Couple max. (CEE net)	154/4000	300/2000-2500	300/2000-3000
SYSTEME D'ALIMENTATION			
Système d'alimentation en carburant	ECI	Rampe commune	Rampe commune
Capacité du réservoir	63	63	60
SYSTEME ELECTRIQUE			
Batterie	Q85	T-105	T-105
Alternateur	12/95	12/130	12/130
Démarrreur	12 - 1.2	12-2.0	12-2.0
TRANSMISSION			
Type	Boîte manuelle à 5 vitesses	Boîte manuelle à 6 vitesses	Boîte manuelle à 6 vitesses
Rapport	3.727	3.818	3.818
	1.947	2.045	2.045
	1.343	1.290	1.290
	0.976	0.974	0.974
	0.804	0.897	0.897
	-	0.790	0.790
Marche arrière	3.727	4.139	4.139
Rapport de pont	4.333	4.058 (1re-4e), 3.450 (5e-6e, marche arrière)	4.058 (1re-4e), 3.450 (5e-6e, marche arrière)
DIRECTION			
Type	Crémaillère (assistée)	Crémaillère (assistée)	Crémaillère (assistée)
SUSPENSIONS			
Avant	Jambe McPherson	Jambe McPherson	Jambe McPherson
Arrière	Multibras	Multibras	Multibras
FREINS			
Avant	Disques ventilés de 16"	Disques ventilés de 16"	Disques ventilés de 16"
Arrière	Disques de 16"	Disques de 16"	Disques de 16"

Remarques : *1: Mesuré par Mitsubishi Motors