



DRIVE ALIVE

NEW
LANCER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Disponible - Non disponible

	1.5 litre MIVEC	1.8 litre MIVEC		2.0 litre DI-D	
	Boîte de vitesses manuelle 5 rapports	Boîte de vitesses manuelle 5 rapports	Boîte de vitesses CVT* INVECS-III avec mode Sport	Boîte de vitesses manuelle 6 rapports	
INFORM	■	■	-	■	
INVITE	-	■	■	■	
INTENSE	-	■	■	■	
INSTYLE	-	■	■	■	
Moteur		MIVEC à DACT 16 soupapes		DI-D à DACT 16 soupapes turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire DI-D	
Type	MIVEC à DACT 16 soupapes	MIVEC à DACT 16 soupapes		DI-D à DACT 16 soupapes turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire DI-D	
Cylindrée totale	cc	1.499	1.798	1.968	
Norme d'émission	Euro IV	Euro IV		Euro IV	
Puissance maximale (valeur CEE nette)	kW (ch)/t/min	80 (109)/6.000	105 (143)/6.000	103 (140)/4.000	
Couple maximal (valeur CEE nette)	Nm/ t/min	143/4.000	178/4.250	310/1.750	
Système d'alimentation		ECI-MULTI		Pompe d'injection directe à commande électronique	
Technologie d'alimentation	ECI-MULTI	ECI-MULTI		Pompe d'injection directe à commande électronique	
Type de carburant (degré d'octane)	Sans plomb / RON 95	Sans plomb / RON 95		Diesel	
Capacité du réservoir à carburant	litres	59	59	59	
Boîte de vitesses		Monodisque à sec à ressort diaphragme	Monodisque à sec à ressort diaphragme	Convertisseur de couple	Monodisque à sec à ressort diaphragme
Embrayage		Monodisque à sec à ressort diaphragme	Monodisque à sec à ressort diaphragme	Convertisseur de couple	Monodisque à sec à ressort diaphragme
Rapport de démultiplication					
Plage D	-	-	2,349 - 0,394	-	
1ère	3,307	3,538	[2,349]	3,538	
2ème	1,913	1,913	[1,397]	2,045	
3ème	1,310	1,333	[1,074]	1,290	
4ème	0,970	1,028	[0,832]	0,880	
5ème	0,810	0,820	[0,631]	0,809	
6ème	-	-	[0,518]	0,673	
Marche arrière	3,230	3,583	[1,750]	3,831	
Rapport final	4,529	4,235	6,120	4,058 (1ère-4ème), 3,450 (5ème-6ème, marche arrière)	
Performances					
Accélérations** (0-100km/h)	secondes	11,6	9,8	11,2	9,6
Vitesse maximale***	km/h	191	204	192	207
Consommation**				(sans FAP)	(avec FAP) ****
Urbaine	litres/100 km	8,2	10,4	10,9	8,0
Extra-urbaine	litres/100 km	5,4	6,1	6,2	4,7
Mixte	litres/100 km	6,4	7,7	7,9	5,9
CO ₂ **	g/km	153	183	188	157
Poids tractable (remorque freinée)	kg	1.100	1.300		1.400
Suspensions		Jambes McPherson			
Avant		Jambes McPherson			
Arrière		Bras multiples			
Freins					
Avant		Disques ventilés de 15"	Disques ventilés de 15"	Disques ventilés de 15"	
Arrière		Disques pleins de 14"	Disques ventilés de 14"	Disques pleins de 14"	
Direction					
Type		à crémaillère (assistée à servomoteur électrique)	à crémaillère (assistée à servomoteur hydraulique-électrique)		
Poids					
Poids en ordre de marche**	kg	1.250	1.320	1.380	1.425
Poids total en charge autorisé	kg	1.750	1.850		1.920

* Transmission à variation continue

** Les valeurs d'accélération, de consommation, de CO₂ et de poids en ordre de marche varient en fonction du niveau d'équipement

*** Valeurs mesurées par la Mitsubishi Motors Corporation

**** Disponible ultérieurement