

# NOUVEAU NISSAN JUKE

## FICHE TECHNIQUE

		ESSENCE				DIESEL	
		JUKE		JUKE ALL-MODE 4x4-i		JUKE	
		1.6L 94 ch	1.6L 117 ch Xtronic	DIG-T 115 ch	DIG-T 190 ch	DIG-T 190 ch Xtronic 7	dCi 110 ch FAP
<b>n MODELE</b>							
Carrosserie		5 portes - 5 places assises					
<b>n MOTORISATION</b>							
Bloc moteur		4 cylindres en ligne					
Admission		Atmosphérique		Turbocompresseur + intercooler			
Cylindrée		1.598		1197		1.618	
Alésage x Course		78x83,6		72,2 x 73,1		79,7x81,1	
Puissance maximale <sup>(1)</sup>		69 (94) / 5400		86 (117) / 6000		81 (110) / 4000	
Couple maximal <sup>(1)</sup>		140 / (3200-4400)		158 / 4000		140 (190) / 5600	
Taux de compression		10,7		190/ 2000		240 (2000-5200)	
Alimentation		Injection multi-point		Injection directe		Injection directe séquentielle haute-pression	
Niveau de dépollution		Euro 5					
Système anti-pollution		Pot catalytique					Catalyseur à oxydation plus filtre à particules
<b>n PUISSANCE ADMINISTRATIVE</b>							
Nombre de chevaux fiscaux		5		6		7	
<b>n TRANSMISSION</b>							
Boîte de vitesses		Manuelle (5 vitesses)		Xtronic <sup>(4)</sup>		Manuelle (6 vitesses)	
Type d'embrayage		Monodisque à sec		Convertisseur de couple avec blocage		Monodisque à sec	
Roues motrices		2 (avant)				Avant et arrière par système ALL MODE 4x4-i® (avec vectorisation du couple)	
<b>n CHASSIS</b>							
Direction		Assistée électrique, crémaillère et pignon					
Système de freinage		Disques ventilés à l'avant et tambours à l'arrière, circuit en diagonale, avec ABS, EBD		Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière, circuit en diagonale, avec ABS et EBD			
Dimension des pneumatiques		205/60R16		215/55R17 (Acenta, Connect Edition et Tekna) 225/45/18 (option Connect Edition et Tekna)		225/45/18	
						205/60R16 (Visia Pack) 215/55R17 (Acenta, Connect Edition et Tekna) 225/45/18 (Option Connect Edition et Tekna)	
<b>n POIDS &amp; DIMENSIONS</b>							
Poids en ordre de marche min/max <sup>(2)</sup>		1163/1189		1205/1278		1236/1307	
Poids total autorisé en charge (PTAC)		1605		1680		1710	
Poids total roulant autorisé (PTRA)		2855		2930		2960	
Poids tractable max freiné / non freiné		1250/604		1250/625		1250/639	
Charge verticale max sur l'attelage				75			
Longueur				4135			
Largeur hors rétroviseurs				1765			
Hauteur				1565			
Empattement				2530			
Diamètre de braquage entre trottoirs				10,7			
Volume de coffre (VDA)				354		251	
Volume de chargement max. (banquette rabattue)				797		506	
Capacité du réservoir				46		50	
<b>n PERFORMANCES</b>							
Cycle urbain/extra-urbain/mixte <sup>(3)</sup>		7,6 / 5,0 / 6,0		8,3 / 5,2 / 6,3		6,9 / 4,9 / 5,6	
Emissions de CO <sup>2</sup>		138		145		129	
Vitesse max.		168		170		178	
Accélération - 0 à 100 km/h		12,0		11,5		10,8	
						7,8 TBC	
						8,1 TBC	
						11,2	

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC

(2) Conformément à la directive européenne, la valeur indiquée tient compte d'un réservoir rempli à 90%, de 68kg pour un conducteur, de 7kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.

(3) Conforme à la directive 1999/100/EC. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.

(4) Transmission automatique X-Tronic à variation continue

(5) Transmission automatique X-Tronic à variation continue + mode séquentiel