

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------------|
| Places assises | | | 5 (7 en option) | | |
| Code moteur | | | R9M | | |
| Nombre de cylindres, configuration | | | 4, en ligne | | |
| Soupapes par cylindre | | | 4 | | |
| Cylindrée | | cm ³ | 1598 | | |
| Alésage x course | | mm | 80 x 79,5 | | |
| Puissance maxi ¹⁾ | | kW (ch)/rpm | 96 (130)/4000 | | |
| Couple maxi ¹⁾ | | Nm/rpm | 320/1750 | | |
| Taux de compression | | | 15,4:1 | | |
| Type de carburant | | | Diesel | | |
| Capacité du réservoir de carburant | | | 60 l | | |
| | | | 2WD | 2WD | 4WD |
| Type de boîte | | | manuelle à 6 rapports | CVT XTRONIC | manuelle à 6 rapports |
| Rapports de boîte | 1 ^{ère} | | 3,727 | 2,413 | 3,727 |
| | 2 ^e | | 2,043 | ↑ | 2,043 |
| | 3 ^e | | 1,323 | ↓ | 1,323 |
| | 4 ^e | | 0,947 | | 0,947 |
| | 5 ^e | | 0,723 | | 0,723 |
| | 6 ^e | | 0,596 | 0,383 | 0,596 |
| | M/A | | 3,641 | 1,798 | 3,641 |
| | démultiplication finale | | 4,428 | 5,577 | 4,428 |
| Roues motrices | | | 2WD | 2WD | All Mode 4x4-i |
| Système Stop/Start Nissan | | | OUI | OUI | OUI |
| Suspension | avant | | indépendante, type McPherson | | |
| | arrière | | indépendante, multibras | | |
| Direction | | | Crémaillère et pignons avec assistance | | |
| Système de freinage | | | Disques avant et arrière avec ABS/EBD/NBAS | | |
| Dimensions des jantes | | | 17x7.0J, 19x7.0J | | |
| Dimensions des pneus | Selon version | | 225/65R17, 225/55R19 | | |
| Poids en ordre de marche mini/maxi ²⁾ | | kg | 1500-1550 | 1540-1600 | 1580-1610 |
| Poids total autorisé en charge | | kg | 2085 | 2135 | 2150 |
| Charge utile maxi ²⁾ | | kg | 470 | 470 | 470 |
| Charge maxi sur essieu | avant | kg | 1080 | 1130 | 1110 |
| | arrière | kg | 1075 | 1075 | 1115 |
| Poids remorquable maxi | freiné | kg | 2000 | 1500 | 2000 |
| Longueur hors tout | | mm | 4643 | | |
| Largeur hors tout | | mm | 1820 | | |
| Hauteur hors tout | | mm | 1695 | | |
| Empattement | | mm | 2706 | | |
| Porte-à-faux | avant | mm | 944 | | |
| | arrière | mm | 993 | | |
| Voie | avant | mm | 1575 | | |
| | arrière | mm | 1575 | | |
| Garde au sol | | mm | 210 | | |
| Diamètre mini de braquage | entre trottoirs | m | 11,2 m | | |
| Dimensions du coffre | longueur maxi | mm | 935 | | |
| | largeur maxi | mm | 1142 | | |
| Capacité du coffre | VDA | L | 550 (135) | | |
| | maxi, sièges AR rabattus | L | 1982 | | |
| Consommation de carburant ³⁾ | cycle urbain | L/100 km | 5,6 | 5,8 | 6,2 |
| | cycle extra-urbain | L/100 km | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| | cycle mixte | L/100 km | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Emissions de CO ₂ (mixte) | | g/km | 129 | 135 | 139 |
| Niveau d'émissions | | | EURO5b+ | EURO5b+ | EURO5b+ |
| Vitesse maxi | | km/h | 188 | 180 | 186 |
| Accélération 0-100 km/h | | s | 10,5 | 11,4 | 11,0 |

¹⁾ Conformément à la directive 1999/99/EC.

²⁾ Conformément à la directive européenne. La valeur indiquée s'entend hors conducteur, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, la roue de secours et l'outillage.
La charge utile diminue en fonction des options et/ou des accessoires installés.

³⁾ Conformément à la directive 1999/100/EC. Les options, les conditions d'entretien, le style de conduite, les conditions météo et de circulation sont susceptibles de modifier les résultats.