

# Spécifications techniques Opel ADAM.

	ADAM
<b>DIMENSIONS EN MM</b>	
Longueur	3.698
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	1.966 / 1.807
Hauteur (poids à vide)	1.484
Empattement	2.311
Voie avant	1.472
Voie arrière	1.464
<b>DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M</b>	
Entre murs	10,17
Entre trottoirs	9,80
<b>ESPACE DE CHARGEMENT EN MM</b>	
Longueur jusqu'à la banquette arrière	462
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.041
Largeur entre les passages de roues	954
Hauteur d'ouverture	808
Largeur de l'ouverture à la ligne de caisse	853
<b>CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)</b>	
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	170
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	484
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	663
<b>POIDS ET CHARGE UTILE EN KG <sup>(1)</sup></b>	
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/CEE)	1.086 - 1.135
Poids total autorisé en charge	1455-1515
Charge utile	369-395
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	820
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	730
Charge autorisée sur le toit <sup>(2)</sup>	50
<b>AUTRES</b>	
Capacité du réservoir en litres	35

(1) Valeurs variables selon moteur et niveau de l'équipement. Équipement optionelle peut influencer ces valeurs.

(2) En tenant compte du poids total. Pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale de 120 km/h est recommandée avec une charge sur le toit.

# Spécifications techniques Opel ADAM.

ADAM	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO <sub>2</sub> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
<b>TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES</b>						
1.2 ECOTEC® (70pk)(EJG_) <sup>(1)</sup>	165	14,9	7,1	4,2	5,3	124
1.2 ecoFLEX Start/Stop (70pk) (EKG_) <sup>(1)</sup>	165	14,9	6,5	4,2	5	118
1.4 ecoFLEX Start/Stop (100pk) (GKG_) <sup>(1)</sup>	185	11,5	6,6	4,2	5,1	119

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

(1) Pneus jusqu'à 215 mm

# Spécifications techniques Opel ADAM.

<b>MOTEURS A ESSENCE</b>	<b>1.2 (70PK) (EJG_/EKG_)</b>	<b>1.4 (100PK) (GUG_/GKG_)</b>
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5
Carburant	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1.229	1.398
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	51 (70) / 5.600	74 (100) / 6.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	115 / 4.000	130 / 4.000
<b>Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)</b>		
Freiné	0	0
Non freiné	0	0