



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - New CLIO

VERSIONS	TCe 90	TCe 90e
		
HOMOLOGATION		
Type homologation avec jantes 15" et 16"	5RLA0H	5R7A0H
Type homologation avec jantes 17"		-
Homologation Société	-	-
Puissance fiscale (cv)	5	5
Nombre de places	5	5
MOTEUR		
Type moteur	H4Bt 400	H4Bt 400
Norme de dépollution	Euro 5	Euro 5
Cylindrée (cm³)	898	898
Alésage x course (mm)	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes	3 / 12	3 / 12
Rapport volumétrique		
Puissance maxi kW (ch) à tr/min	66 (90) - 5250	66 (90) - 5250
Couple maxi Nm à tr/min	135 - 2500	135 - 2500
Type d'injection	turbo / multipoint	turbo / multipoint
Carburant	essence/benzine	essence/benzine
Stop & Start	série/serie	série/serie
Filtre à particules (FAP)	-	-
BOITE DE VITESSES		
Type	JHQ 334	JHQ 335
Nombre de rapports avant	5	5
Vitesses à 1000 tr/min (km/h) et étagement :		
en 1ère	6,78	7,23
en 2ème	12,91	13,78
en 3ème	20,48	21,86
en 4ème	28,31	30,23
en 5ème	38,29	40,88
DIRECTION		
Assistance		
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs/murs	10,6/11,0	10,6/11,0
Nombre de tours de volant	2,71	2,71
TRAINS		
Train avant		
Train arrière		
Diamètre de barre antidévers avant/arrière (mm)		
ROUES - PNEUMATIQUES		
Jantes (") et pneumatiques de série	Authentique/Expression 6 J 15 - 40 tôle/staal 185/65 R15 88T	Expression : 6 J 15 - 40 tôle/staal 185/65 R15 88T
	Dynamique : 6,5 J 16 - 44 alu 195/55 R16 87H	-
Roue de secours	option/optie 185/65 R15	-

FREINAGE

Type		
Aide au démarrage en côte HSA	série/série	série/série
Contrôle dynamique de conduite ESC	série/série	série/série
Roues avant		
Roues arrière		

CAPACITES

Réservoir à carburant (l)	45	40
---------------------------	----	----

PERFORMANCES

Vitesses maxi (km/h)	182	185
0-100 km/h (s)	12"20	13"00
400 m départ arrêté (s)	18"20	18"60
1000 m départ arrêté (s)	33"60	34"40

CONSOMMATIONS THEORIQUES - cycle NEDC

Emission CO2 (g/km)	104 / 105*	99
Catégorie CO2/Consommation	B	A
Cycle urbain (l/100 km)	5,5 / 5,6*	5,3
Cycle extra urbain (l/100 km)	3,9	3,7
Cycle complet (l/100 km)	4,5	4,3

VALEURS "ECOSCORE"

Ecospore	74	75
Emission CO (g/km)	0,466	0,345
Emmision HC (g/km)	0,071	0,069
Emission NOx (g/km)	0,015	0,024
Emission HC + NOx (g/km)	-	-
Emission particules (mg/km)	-	-
Niveau sonore en marche (passage) - dB(A)	71,7	70,0

POIDS (kg)

Poids à vide en ordre de marche	1084	1084
Poids maxi autorisé	1588	1588
Poids total roulant	2488	2488
Remorque freinée	1200	1200
Remorque non-freinée	540	540

* avec jantes alu 17" / met alu 17"-velgen