

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUBARU XV

Désignation	Symmetrical AWD					
	1.6i		2.0i		2.0D	
	BVM 5 avec réducteur de boîte		Lineartronic CVT		BVM 6	
<b>MOTEUR</b>						
Type	Moteur essence 4 cylindres à plat					Moteur diesel 4 cylindres à plat turbocompressé
16 soupapes 2ACT						
Alésage x course	mm	78,8 x 82		84 x 90		86 x 86
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1.600		1.995		1.998
Taux de compression		10,5				16
Circuit d'alimentation		Injection électronique multipoints				Rampe commune
Capacité du réservoir de carburant	litres	60				
<b>RENDEMENT</b>						
Puissance maxi (DIN)	kW (ch)/tr/min	84 (114)/5.600		110 (150)/6.200		108 (147)/3.600
Couple maxi (DIN)	Nm / tr/min	150/4.000		196 /4.200		350 /1.600 - 2.400
Vitesse maxi	km/h	179 (5ème vitesse)		187 (5ème vitesse)		198 (6ème vitesse)
Accélération (0-100 km/h)	sec.	13,1		10,5		9,3
Consommation de carburant*1	Urbain	l/100 km	8,0	7,9	8,8	8,6
	Routier	l/100 km	5,8	5,5	5,9	5,5
	Mixte	l/100 km	6,5	6,3	6,9	6,6
Emissions de CO <sub>2</sub> *1	g/km	151		146		146
<b>TRANSMISSION</b>						
Type AWD	A différentiel central à glissement limité à viscocoupleur		Système de distribution du couple variable		A différentiel central à glissement limité à viscocoupleur	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>						
Longueur hors tout	mm	4.450				
Largeur hors tout	mm	1.780				
Hauteur totale	mm	1.570				
Empattement	mm	2.635				
Voies	Avant	mm	1.525			
	Arrière	mm	1.525			
Garde au sol minimum (poids à vide)	mm	220				
Volume de chargement*2	litres	380				
Volume de chargement avec banquette arrière rabattue *2	litres	1.270 (avec toit ouvrant 1.250)				
Places assises	Nombre de places	5				
Poids à vide	kg	1.350	1.385	1.350	1.380	1.415
Capacité de remorquage	kg	1.500	1.200	1.600	1.200	1.600
<b>EMBRAYAGE</b>						
Rapport de démultiplication	Position D (Lineartronic)	-	3,581-0,570		-	3,581-0,570
	1 <sup>ère</sup>	3,545	-	3,545	-	3,454
	2 <sup>ème</sup>	1,947	-	1,888	-	1,750
	3 <sup>ème</sup>	1,296	-	1,296	-	1,062
	4 <sup>ème</sup>	1,029	-	0,972	-	0,785
	5 <sup>ème</sup>	0,825	-	0,780	-	0,634
	6 <sup>ème</sup>	-	-	0,695	-	0,557
Marche AR	3,333	3,667	3,636	3,667	3,636	
Rapport de réduction finale		4,444	3,900	4,444	3,700	4,111
Ratio low		1,447	-	-	-	-
<b>CHASSIS</b>						
Direction	Direction assistée électrique					
Suspension (4 roues motrices)	Avant	A éléments MacPherson				
	Arrière	A double triangulation				
Rayon de braquage minimum (de mur à mur)	m	5.3				
Freins	Avant	Disques ventilés				
	Arrière	Freins à disques				
Pneus/Jantes	225/55R17, 17 x 7" J					

\*1 Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> : selon directives EC715/2007-566/2011F.

\*2 Selon mesures VDA (V214). Sans toit ouvrant.

Fuji Heavy Industries Ltd. et Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles/versions et/ou les couleurs.

Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.

Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - pour le Grand Duché de Luxembourg : www.subaru.lu.

