

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
JIMNY 3P		METAL TOP 1.3 essence	
		5 M/T	4 A/T
DIMENSIONS			
Longueur hors tout	mm	3.665	
Largeur hors tout	mm	1.600	
Hauteur hors tout			
	sans rails de toit	mm	1.670
	avec rails de toit	mm	1.705
Empattement	mm	2.250	
Voie avant	mm	1.355	
Voie arrière	mm	1.365	
Garde au sol	mm	190	
Cercle de braquage (diamètre)	m	9,8	
APTITUDES EN TOUT TERRAIN			
Angle de sortie à l'avant		37°	
Angle de sortie à l'arrière		46°	
Angle longitudinal		31°	
POIDS			
Poids à vide (min. / max)	kg	1.060 / 1.090	1.075 / 1.105
Poids total autorisé	kg	1.420	
Remorque sans frein (max)	kg	350	
Remorque avec frein (max)	kg	1.300	
MOTEUR			
Type		M13A	
Cylindres		4	
Nombre de soupapes		16	
Cylindrée	cc	1.328	
Alésage x course	mm	78,0 x 69,5	
CV Fisc		7	
Taux de compression		9,5 : 1	
Puissance maximale	kW(cv)/tpm	62,5 (85) / 6.000	
Couple maximal	Nm/tpm	110 / 4.100	
Alimentation		Injection Multipoint	
Vitesse maximale	km/h	140	135
Accélération		14,1	17,2
CONSUMATION DE CARBURANT (CEE)			
Urbain	l/100km	8,9	9,0
Interurbain	l/100km	6,0	6,3
Mixte	l/100km	7,1	7,3
Volume réservoir de carburant	l	40	
TRANSMISSION			
Type		5 M/T	4 A/T
Rapports	1	4,425	2,875
	2	2,304	1,568
	3	1,674	1,000
	4	1,190	0,696
	5	1,000	-
	Marche arrière	5,151	2,300
Rapport de différentiel final		4,300	4,090
CAPACITE			
Volume du coffre	l	113	
Avec sièges rabattus	l	324	
Volume du coffre maximum	l	816	
Nombre de places		4	
CHASSIS			
Direction		Ecran à billes	
Suspension avant		Essieu rigide 3 points à amortisseurs	
Suspension arrière		Essieu rigide 3 points à amortisseurs	
Freins avant		Disques	
Freins arrière		Tambours , machoire de frein cambrée et tendue	
Pneumatiques		205/70R15	
EMMISSIONS			
Norme d'émission		EURO 5	
CO ₂	gr/km	162	167