

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Consommation	1.33 litre Essence Dual VVT-i 6M/T	1.6 litre Essence Valvematic 6M/T	1.6 litre Essence Valvematic CVT	1.4 litre Diesel D-4D 6M/T
Cycle combiné (litres/100 km)	5.6	6.0	5.6	4.1
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	4.7	4.9	4.6	3.6
Cycle urbain (litres/100 km)	7.2	8.0	7.3	4.9
Indice d'octane/de cétane recommandé	95	95	95	48 Diesel
Capacité du réservoir de carburant (litres)	55	55	55	55
Dioxyde de carbone, CO₂				
Cycle combiné (g/km)	129	139	130	106
Cycle extra-urbain (g/km)	108	113	107	95
Cycle urbain (g/km)	167	184	170	126
Émissions dans les gaz d'échappement				
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 5b+	Euro 5b+	Euro 5b+	Euro 5b+
Filtre à particules	-	-	-	Oui
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	385.5	492.5	209.3	189.10
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	7.9	9.2	6.1	118.40
THC (mg/km)	36.70	38.10	34.70	-
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	134.20
NMHC (mg/km)	33.90	33.90	31.40	-
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	-	1.45
Nombre de particules, P (10E11/km)	-	-	-	0.02
Niveau de bruit (en roulant)				
Bruit dB(A)	73	70	70	72

MOTEURS

Code	1.33 litre Dual VVT-i 1NR-FE	1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE	1.4 litre D-4D DPF 1ND-TV
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Transmission	6M/T	6M/T & 6M/M	6M/T & 6M/M
Distribution	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne	ACT 8 soupapes entraînement par chaîne
Système d'injection de carburant	Injection électronique	Injection électronique	Injection directe Common rail Turbo à géométrie variable Intercooler
Cylindrée (cc)	1329	1598	1364
Alésage x course (mm)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	73 x 81.5
Taux de compression	11.5:1	10.7:1	16.5:1
Puissance maximum (ch/kW à tr/min)	99/73 6000	132/97 6400	90/66 3800
Couple maxi (Nm à tr/min)	128/3800	160/4400	205/1800-2800

PERFORMANCES

Consommation	1.33 litre Essence Dual VVT-i 6M/T	1.6 litre Essence Valvematic 6M/T	1.6 litre Essence Valvematic CVT	1.4 litre Diesel D-4D 6M/T
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	180	200	190	180
0-100 km/h (sec.)	12.6	10.0	11.1	12.5
Coefficient de pénétration dans l'air	0.27	0.27	0.27	0.27

M/T = boîte de vitesses manuelle

CVT = boîte de vitesses à variation continue

Caractéristiques techniques (suite)

SUSPENSION

Avant	Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière	Essieu rigide avec effet de torsion et barre stabilisatrice

FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques pleins
ABS & EBD	•
Aide au freinage d'urgence BA	•
Aide au démarrage en côte HAC	•

TRANSMISSION

6M/T	1.33 / 1.6 / 1.4
CVT	◦ 1.6 Valvematic
Type d'entraînement	Traction avant

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures		4 Portes			
Longueur (mm)		4620			
Largeur (mm)		1775			
Hauteur (mm)		1465			
Empattement (mm)		2700			
Moteur	1.33 litre Dual VVT-i Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i Comfort Lounge	1.6 litre Dual VVT-i Comfort Lounge	1.4 litre D-4D Pure Active	1.4 litre D-4D Comfort Lounge
Jantes	Acier	Alliage	Alliage	Acier	Alliage
Largeur/Type	6J	6 1/2J	6 1/2J	6J	6 1/2J
Dimensions	15"	16"	16"	15"	16"
Pneus	195/65R15	205/55R16	205/55R16	195/65R15	205/55R16
Indice de charge	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	V	V	H	V
Voie avant (mm)	1535	1525	1525	1535	1525
Voie arrière (mm)	1535	1520	1520	1535	1520
Rayon de braquage entre trottoirs (m)					5.4
Rayon de braquage entre murs (m)					5.7
Masses					
Code	1.33 litre Dual VVT-i 1NR-FE		1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE		1.4 litre D-4D DPF 1ND-TV
Poids en ordre de marche (kg) chauffeur compris	1150-1270		1195-1310		1195-1325
Masse max. autorisée (kg)	1735		1770		1780
Capacité de traction					
Remorque freinée (kg)	1000		1300		1000
Remorque non freinée (kg)	450		450		450
Volume de coffre					
Volume (L)	452		452		452

