

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU XV

Désignation	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	1.6i EyeSight Pure	1.6i-S EyeSight Comfort / Premium Lineartronic	2.0i-S EyeSight Premium
Moteur			
Type	Moteur Boxer essence 4 cylindres à plat 16 soupapes DACT		
Alésage x course	mm	78,8 x 82,0	84,0 x 90,0
Cylindrée	cc	1.600	1.995
Taux de compression		11,0	12,5
Circuit d'alimentation		Injection électronique multipoints	Injection directe
Capacité du réservoir de carburant	litres	63	
Rendement			
Puissance maxi (DIN)	kW (cv) / tpm	84 (114) / 6.200	115 (156) / 6.000
Couple maxi (DIN)	Nm / tpm	150 / 3.600	196 / 4.000
Vitesse maxi	km/h	175	194
Accélération (0-100 km/h)	sec.	13,9	10,4
Consommation de carburant*1	Urbain	l/100 km	7,9
	Routier	l/100 km	5,6
	Mixte	l/100 km	6,4
Emissions de CO ₂ *1	Mixte	g/km	145
Niveau des bruits parasites (intérieur)*2	dB(A)	70	
Transmission			
Type AWD	AWD avec système de distribution du couple variable		
Dimensions et poids			
Longueur hors tout	mm	4.465	
Largeur hors tout	mm	1.800	
Hauteur	mm	1.595	1.615
Empattement	mm	2.665	
Voies	Avant	mm	1.550
	Arrière	mm	1.555
Garde au sol minimum (poids à vide)	mm	220	
Volume de chargement*3	litres	1.310 / 1.290*4	
Places assises	Nombre de places	5	
Poids à vide	kg	1.408	1.425
Capacité de remorquage (freiné)	kg	1.400	1.439
Embrayage			
Rapports de démultiplication	Position D		3,600 - 0,512
	1ère	-	3,600 (Mode manuelle)
	2ème	-	2,155 (Mode manuelle)
	3ème	-	1,516 (Mode manuelle)
	4ème	-	1,092 (Mode manuelle)
	5ème	-	0,843 (Mode manuelle)
	6ème	-	0,667 (Mode manuelle)
	7ème	-	0,557 (Mode manuelle)
Rapport de réduction finale		4,111	3,900
Chassis			
Direction		Crémaillère et pignon Type MacPherson	
Suspension (4 roues motrices)	Avant	Type MacPherson	
	Arrière	Type Double wishbone	
Rayon de braquage minimum	m	5,3	
Freins	Avant	Disques ventilés	
	Arrière	Disques ventilés	
Pneus/Jantes		225/60R17, 17 x 7" J	225/55R18, 18 x 7" J

*1 Consommation de carburant et émissions CO₂ : selon EC 715/2007 - 2016/646.

*2 Bruits parasites venant de l'extérieur : selon (EU) 540 / 2014

*3 Mesuré selon VDA (V214).

*4 Avec toit ouvrant.

Les poids à vide peuvent varier selon le type et la version. Les spécifications et la gamme peuvent différer selon le marché.

Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs.

Bien que ces spécifications avaient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.

Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.