

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUBARU FORESTER

Désignation	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.0i Comfort	2.0i Comfort/Premium	2.0XT Sport Premium
	Manuelle à 6 rapports	Lineartronic CVT	
<b>Moteur</b>			
Type	Moteur 4 cylindres opposé à plat, essence, 16 soupapes, DACT		Moteur 4 cylindres opposé à plat, essence, 16 soupapes, DACT
Alésage x course	mm	84,0 x 90,0	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1.995	
Taux de compression		10,5	
Circuit d'alimentation		Injection multipoint séquentielle	
Capacité du réservoir de carburant	litres	60	
<b>Rendement</b>			
Puissance maxi (DIN)	kW (ch) /tr/min	110 (150) / 6.200	
Couple maxi (DIN)	Nm /tr/min	198 / 4.200	
Vitesse maxi	km/h	190	192
Accélération (0-100 km/u)	sec.	10,6	11,8
Consommation de carburant*1	Urbain	l/100 km	8,5
	Routier	l/100 km	6,0
	Mixte	l/100 km	6,9
Emissions de CO <sub>2</sub> *1	Mixte	g/km	160
<b>Transmission</b>			
Type AWD	Différentiel central à viscocoupleur		Différentiel central à distribution du couple variable
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur hors tout	mm	4.610	
Largeur hors tout	mm	1.795	
Hauteur totale avec rails de toit	mm	1.735	
Empattement	mm	2.640	
Voies	Avant	mm	1.545
	Arrière	mm	1.555
Garde au sol minimum (poids à vide)	mm	220	
Volume de chargement*2	litres	1.564 / 1.540*3	
Places assises	personnes	5	
Poids à vide	kg	1.489	1.525
Capacité de remorquage	kg	1.800	2.000
<b>Embrayage</b>			
Rapport de démultiplication	Position D (Lineartronic)	-	
	1ère	3,818	3,581 - 0,570
	2ème	1,947	3,581
	3ème	1,296	2,262
	4ème	1,029	1,658
	5ème	0,825	1,208
	6ème	0,738	0,885
	7ème	-	0,618
	8ème	-	-
Rapport de réduction finale	Marche AR	4,072	3,667
		4,444	3,900
<b>Chassis</b>			
Direction	Type à pignon à assistance électrique		
Suspension (4 roues motrices)	Avant	Type à jambe de force MacPherson	
	Arrière	Type à double triangulation	
Rayon de braquage minimum (de mur à mur)	m	5,3	
Freins	Avant	Disques ventilés	
	Arrière	Disques	
Pneus/Jantes		225/60R17, 17×7"J	Disques ventilés 225/55R18, 18×7"J

\*1 Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> : selon directives EC 715/2007-2015/45W.

\*2 Selon mesures VDA (V214).

\*3 Avec toit ouvrant et hayon électrique.

Fuji Heavy Industries Ltd. et Subaru Benelux se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs.

Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.

Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.